



Mangueira IVPU-H

Ibirá Vácuo-Ar PU Cobreado Serviço Pesado

Alta Performance para Sucção e Descarga de Materiais Abrasivos

Desenvolvida para serviços pesados, a mangueira IVPU-H é ideal para sucção e condução de materiais abrasivos em ambientes industriais de alta exigência. Fabricada em 100% poliuretano (PU) com reforço em espiral de aço cobreado, oferece altíssima resistência à abrasão, esforços mecânicos e agentes químicos, garantindo desempenho, durabilidade e segurança nas aplicações mais intensas.

Aplicações:

Indicada para diversos setores industriais, como: metalúrgico, moveleiro, têxtil, vidreiro, cerâmico, plástico, químico, gráfico e papel e celulose.

Indicações de Uso:

Sucção e transporte de pós, cavacos de madeira, granulados plásticos, fumaça, vapores e outros sólidos em operações de sucção e descarga.



Transparente



**100% (PU)
Poliuretano**



**Resistência à
Abrasão**



**Alta Resistência
Química e Mecânica**



**Reforço em Espiral
de Aço Cobreado**



**Alta Qualidade
e Durabilidade**

**Versão reforçada da IVPU-C, mais espessa e com maior resistência à abrasão*



Características

- ✓ Alta resistência química e mecânica
- ✓ 100% PU com reforço de arame de aço cobreado
- ✓ Construção robusta e reforçada para serviços pesados
- ✓ Desempenho superior no transporte de abrasivos
- ✓ Resistente a microrganismos




Estrutura Reforçada
maior espessura da
parede para suportar
desgaste intenso

BITOLA (mm)	DIÂMETRO INTERNO (mm)	ESPESSURA DA PAREDE (mm)	DIÂMETRO DO ARAME (mm)	PASSO (mm)	LANCE (m)
51	51,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20	1,30 ± 0,06	16,50 ± 0,20	10
65	65,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20	1,30 ± 0,06	17,10 ± 0,20	10
76	76,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20	1,30 ± 0,06	19,40 ± 0,20	10
102	102,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20	1,30 ± 0,06	20,80 ± 0,20	10

Observação técnica: Devido à sua construção robusta e alto desempenho em resistência à abrasão, não é indicada para aplicações com curvaturas acentuadas, pois não é totalmente flexível.

Instalação obrigatória no sentido do fluxo:

As mangueiras IVPU-H têm a marcação "SENTIDO DO FLUXO" impressa na parede. Instale seguindo essa direção para garantir segurança e desempenho.



***Versão antiestática:** Disponível sob encomenda.

