

Mangueira

PT 350 Óleo e Graxa

Construção e Tecnologia em TRIPLA CAMADA:

- 1• **Tubo Interno:** PVC flexível (Policloreto de Vinila) preto.
- 2• **Reforço Intermediário:** Camada trançada de fios de poliéster de alta tenacidade.
- 3• **Cobertura Externa:** PVC flexível preto.

Principais Aplicações:

- ✓ Condução de óleo e graxa.

Especificações Técnicas:

- ✓ Pressão de Trabalho: 350 psi
- ✓ Pressão de Ruptura: Mínimo 1050 psi
- ✓ Temperatura de trabalho: +5°C a +55°C



MANGUEIRA PT 350 ÓLEO E GRAXA IBIRÁ

Tabela Dimensional

Ø Bitola	Ø Diâmetro Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Diâmetro Externo (mm)	Embalagem em Rolo (m)
1/4"	6,40 ± 0,40	3,00 ± 0,40	12,40 ± 1,20	50 / 100
5/16"	7,90 ± 0,40	3,20 ± 0,40	14,30 ± 1,20	50 / 100
3/8"	9,50 ± 0,40	3,30 ± 0,40	16,10 ± 1,20	50 / 100
1/2"	12,70 ± 0,40	3,30 ± 0,40	19,30 ± 1,20	50 / 100
5/8"	15,90 ± 0,40	3,50 ± 0,40	22,90 ± 1,20	50 / 100
3/4"	19,00 ± 0,40	4,20 ± 0,40	27,40 ± 1,20	50 / 100
7/8"	22,20 ± 0,40	4,30 ± 0,40	30,80 ± 1,20	50 / 100
1"	25,40 ± 0,40	4,50 ± 0,40	34,40 ± 1,20	50 / 100

